



ColdFAST

DW-HL398M



Technische Spezifikationen

ColdFAST

DW-HL398M

DW-HL398M

Technische Daten	Konstruktionsart	Standgerät
	Kapazität (l)	398
	Innenmaße (B x T x H) mm	440 x 696 x 1266
	Außenmaße (B x T x H) mm	786 x 1040 x 1947
	Packmaße (B x T x H) mm	890 x 1165 x 2158
	Netto-/Bruttogewicht (kgs)	251 / 289
Leistung	Kühlleistung (°C)	-86
	Temperaturbereich (°C)	-40 ~ -86
	Umgebungstemperatur (°C)	16 ~ 32
	Klimaklasse	N
	Lautstärke (dB(A))	50
	Controller	Microprozessor
	Bildschirm	10" Intelligenter HD-Touchscreen
Kältetechnik	Kompressor	2 Stück
	Kühlungsart	Direktkühlung / Einzelkaskade
	Abtaubetrieb	Manuell
	Kältemittel	HC
	Dicke der Isolierung (mm)	130
Konstruktion	Außengehäuse	Kaltgewalztes Stahlblech
	Innengehäuse	Rostfreier Stahl
	Einlegeböden	3 (rostfreier Stahl)
	Innentüren	4 (Optional: 2)
	Türschloss	Ja, mit Schlüssel
	Vorhängeschloss-Vorrichtung	Ja
	Zugang Testport	2 Stück Ø 25 mm
	Rollen	4 + (2 Ausgleichsfüße)
	Datenerfassung / Zeit / Dauer	USB / Aufnahme alle 5 Minuten / 10 Jahre
	Backup-Batterie	Ja
	WiFi	Ja
Alarm	Temperatur	Hohe / niedrige Temperatur, hohe Umgebungstemperatur
	Elektrik	Stromausfall, schwache Batterie
	System	Sensordfehler, Kommunikationsfehler der Hauptplatine, Überhitzung des Verflüssigers, Tür offen
Elektrische Daten	Stromversorgung (V/Hz)	220-240~ / 50
	Nennleistung (W)	1400
	Stromverbrauch (KWh/24h) bei 20°C Umgebungsraum	8,0
	Stromstärke (A)	11,1
Zubehör	Standard	RS485, Fernalarmkontakt
	Optional	Chartrecorder, CO2-Backup-System, Thermodrucker, Bluetooth-Drucker, Fingerabdruck oder RFID-Chip, Racks

Die in dieser Broschüre angegebenen Modelle, Parameter und Leistungen können aufgrund von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Produktabbildungen in dieser Broschüre können von den tatsächlichen Produkten abweichen. Wenn Sie ein Produkt kaufen möchten, überprüfen Sie bitte das tatsächliche Produkt.