



ChemFAST Elite

Technisches Datenblatt



Technische Spezifikationen

Laborabzug

FASTER ChemFAST Elite | Gemäß DIN EN ISO 14175-3

Beschreibung	Einheit	0,6 m	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
Typ		CAV				
Allgemeine Maße B×H×T	mm	595×1120×760	885×1120×760	1185×1120×760	1500×1120×760	1800×1120×760
Nutzbare Maße B×H×T	mm	553×660×600	823×660×600	1123×660×600	1438×660×600	1738×660×600
Arbeitsfläche	mm	PVC	PVC	PVC	Edelstahl	Edelstahl
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)	mm	1920				
Arbeitsplatzhöhe (Sitzarbeitsplatz)	mm	810				
Arbeitsöffnung	mm	200				
Max Frontöffnung	mm	455				
Gewicht	kg	70	85	100	120	135
Abluft	m ³ /h	300	400	600	700	800
Vorfilter (particulate)		1	2	2	3	4
Inflow	m/s	>0,6				
Geräuschpegel	dB(A)	<57				
Lichtstärke	lux	>1000				
Elektrischer Anschluss		1 Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5m (Schuko-Stecker)				
Stromverbrauch	W	88	122	207	210	279
Schutzklasse / IP		1 / 20				
Interne Absicherung	A	4				
Steckdosen		●	●	●	●	●
Optional ein Filter möglich. Folgende Filtertypen stehen zur Auswahl:						
Weitere Filter		<ul style="list-style-type: none"> ▪ AC Filter ▪ ACR Filter ▪ AM Filter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CYAN Filter ▪ FORM Filter ▪ HEPA Filter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MER Filter ▪ SULF Filter ▪ UR Filter 		
Durchmesser Abluftstutzen	mm	200				
Unterbau		●	●	●	●	●
Display		Multifunktionsdisplay mit PLC-Steuerung				

● Standard ● Optional