



SafeFAST Elite Class III

Technisches Datenblatt



Technische Spezifikationen

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

FASTER SafeFAST Elite Class III | Klasse II gemäß EN 12469, ISO 14644-1

Beschreibung	Einheit	1,2 m	1,5 m	1,8 m
Allgemeine Maße B×H×T	(1) mm	2010×1740×880	2315×1740×880	2620×1740×880
Nutzbare Maße B×H×T	mm	1192×740×580	1497×740×580	1802×740×580
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)	mm		2540	
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)	mm		800	
Armstulpen (Ø 300 mm)	mm	2 Ports	2 Ports	4 Ports
Max. elekt. Frontöffnung	mm		440	
Komplette Frontscheibenöffnung	mm		740	
Gewicht	kg	196	225	260
Abluft	m ³ /h		150	
Kammerdruck	Pa		-200	
Downflow	m/s		0,40	
Geräuschpegel	(2) dB(A)	50	52	54
Lichtstärke	lux	>1200	>1300	>1300
Elektrischer Anschluss		1Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5 m (Schuko-Stecker)		
Gesamtstrom	(2)(3) A	3,0	4,5	4,5
Stromverbrauch	W	340	380	420
Schutzklasse / IP			1 / 20	
Interne Absicherung	A		6	
Wärmeabgabe	W	53	78	98
Betriebsmodus für Nachtabenkung		●	●	●
Fernwartung (Remote Control Function)		●	●	●
Quick Start Function / Energy Save Mode		○	○	○
Steckdosen IP66			2	
Weiterer HEPA-Filter		○	○	○
Zeitschaltuhr für programmierbaren Start / Stop		●	●	●

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rückwand

(2) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469:2000

(3) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

● Standard ● Optional ○ Nicht verfügbar